

Butteuses de Pommes de Terre à disques



		TPA-VRD 2	TPA-VRD 3	TPA-VRD 5
Largeur	cm	150	200	340
Longueur	cm	210		
Hauteur	cm	120		
Poids	Kg	204	272	422
Nombre d'éléments		2	3	3 + 2
Puissance requise	Ch	30	50	60

Planteuses de Pommes de Terre

Semi Automatique



C'est une machine très simple et fonctionnelle : chaque élément est doté d'un rotor divisé en secteurs qui, en tournant, laisse tomber les tubercules dans le sillon formé par un coutre. La Planteuse de pommes de terre est actionnée par la roue motrice de l'élément. La couverture des tubercules est effectuée par des disques à inclinaison réglable et par des rayonneurs à ailes réglables. La machine plante des pommes de terre et d'autres tubercules ou bulbes entiers ou coupés. L'écartement entre les rangs est réglable et l'espacement de plantation peut varier de 17 à 45 cm au moyen d'une série d'engrenages, livrée avec la machine.

		TPA-PP1/D	TPA-PP2/D	TPA-PP3/D	TPA-PP4/D	TPA-PP2/A
Nombres d'éléments		1	2	3	4	2
Largeur	cm	150	200	200	300	200
Longueur	cm	150				
Poids	Kg	152	220	283	370	260
Puissance requise	Ch	20	30	40	50	30
Distance d'ensemencement	cm	17-20-25-30-40-45				

Automatique



Réalisée pour les exigences des moyennes et grandes exploitations, elle permet une plantation de haute qualité, dans des temps très limités. La structure du châssis très robuste permet l'utilisation sur terrains défoncés sans risque d'endommager la machine. L'élément de plantation, avec canal de guidage des tubercules incliné, permet la plantation même sur terrains de moyennement vallonnés. La bande transporteuse est dotée de godets en acier d'une forme étudiée pour la dépose de tubercules de calibre compris entre 30 à 50 mm ; pour les tubercules inférieurs à 30 mm, une réduction à emboîter en PVC est disponible sur demande. Le vibreur mécanique à roulettes positionné derrière la bande transporteuse permet une vibration constante et réglable des godets, évitant ainsi la prise de plusieurs tubercules. Les deux disques de couverture (mod. SPA/D) de 460 mm de diamètre, réglables dans différentes positions, permettent d'obtenir une couverture variable. En alternative, pour des exigences particulières (terrains caillouteux ou terrains pas bien nettoyés), la planteuse de pommes de terre est livrée avec des rayonneurs flottants à ressort (mod. SPA/A).

		SPA-1/D	SPA-2/D	SPA-3/D	SPA-4/D	SPA-2A
Nombres d'éléments		1	2	3	4	2
Largeur	cm	95	180	210	300	180
Longueur	cm	170				
Poids	Kg	250	420	640	800	430
Capacité de chargement	Kg	150	300	450	600	300
Capacité d'ensemencement	Ha/h	0,2 - 0,3	0,4 - 0,6	0,6 - 0,8	0,8 - 1,2	0,4 - 0,6
Distance en les rangs	cm	-	70-75-80 90*	50-55-60	70-75-80	70-75-80 90*
Puissance requise	Ch	30	50	60	80	50
Distance d'ensemencement	cm	SPA 1 = 14-18-22-26-32-39 SPA 2-4 = 14-16-18-20-22-24-26-28-32-35-39-42 SPA 3 = 14-16-18-20-22-26-28-32-35-39				

* sur demande.

Existe avec trémie hydraulique.



Également disponible :

MONEDIERES

11 Bd Pasteur - 19160 Neuvic

Tél : 05 55 95 82 78

<http://www.monedieres.fr>

Votre Revendeur :

Photos non contractuelles. Caractéristiques pouvant être modifiées sans préavis.